TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE TUBOS

TUBOS EM AÇO CARBONO COM E SEM COSTURA ATÉ 6"

DIMENSÕES				IDENTIFICAÇÃO		
Nominal pol.	mm externo	mm interno	mm parede	Kg/mt	Denon.	Schedule Nº
1/4	13,72	9,24 7,68 7,12	2,24 3,02 3,30	0,63 0,80 0,82	STD XS --	40 80 160
3/8	17,15	12,53 10,75 7,65	2,31 3,20 4,75	0,85 1,10 1,56	STD XS --	40 80 160
1/2	21,34	15,80 14,16 11,78 6,40	2,77 3,73 4,78 7,47	1,68 2,19 2,89 3,63	STD XS -- XXS	40 80 160 --
3/4	26,67	20,93 18,85 15,55 11,03	2,77 3,73 4,78 7,47	1,68 2,19 2,89 3,63	STD XS -- XXS	40 80 160 --
1	33,40	26,64 24,30 20,68 15,22	3,38 4,55 6,36 9,09	2,50 3,23 4,23 5,54	STD XS -- XXS	40 80 160 --
1¼	42,16	35,04 32,46 29,46 22,76	3,56 4,85 6,35 9,70	3,38 4,46 5,60 7,75	STD XS -- XXS	40 80 160 --
1½	48,26	40,90 38,10 33,98 27,94	3,68 5,08 7,14 10,16	4,05 5,40 7,23 9,54	STD XS -- XXS	40 80 160 --
2	60,32	52,50 49,24 42,84 38,18	3,91 5,54 8,74 11,07	5,43 7,47 11,10 13,41	STD XS -- XXS	40 80 160 --
2½	73,03	62,71 59,01 53,99 44,99	5,16 7,01 9,52 14,02	8,62 11,40 14,90 20,37	STD XS -- XXS	40 80 160 --
3	88,90	77,92 73,66 66,64 58,42	5,49 7,62 11,13 15,24	11,28 15,25 21,31 27,65	STD XS -- XXS	40 80 160 --
3½	101,60	90,12 85,44	5,74 8,08	13,56 18,60	STD XS	40 80
4	114,30	102,26 97,18 92,04 87,32 80,06	6,02 8,56 11,13 13,49 17,12	16,06 22,29 28,27 33,49 40,98	STD XS -- -- XXS	40 80 120 160 --
5	141,30	128,30 122,26 115,90 109,54 103,20	6,55 9,52 12,70 15,88 19,05	21,75 30,92 40,25 49,01 57,36	STD XS -- -- XXS	40 80 120 160 --
6	168,30	155,60 154,08 146,36 139,76 131,78 124,40	6,55 7,11 10,97 14,27 18,26 21,95	25,33 28,23 42,51 54,15 67,48 79,10	STD -- XS -- -- XXS	-- 40 80 120 160 --